

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Řízení : Fanuc 31i A / MAPPS IV

Rok výroby: 2012



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Průměr soustružení: 200
[mm]

Max. Ø soust. nad 800
ložem: [mm]

Max. délka 810
soustružení: [mm]

Otvor vřetena: [mm] 73

Průchod tyčí: [mm] 65

Hlavní vřeteno

Max. otáčky: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 25 / 22

Točivý moment: [Nm] 358

Průchod tyčí: [mm] 65

Konec vřetena: A2-6

Osa C 0,001°

Protilehlé vřeteno

Max. otáčky: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 25 / 22

Točivý moment: [Nm] 358

Průchod tyčí: [mm] 65

Konec vřetena: A2-6

Charakteristika vybavení:

Dopravník třísek

Zařízení na zachytávání dílů

Vnitřní chlazení (IKZ): 70
[bar]

systém chladiva Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Nádrž chladiva: [l] 500

Nakládací zásobník IEMCA Master 80HF inkl.
tyčí Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Upínací pouzdro s 2 x Hainbuch Spanntop
kleštinami

Osa C	0,001°
Počet revolverových hlav:	2
Nástrojová místa:	16 + 16
poháněné nástroje	16 + 16
Otáčky hnaných nástrojů	6.000
Výkon pohonu poháněných nástrojů [kW]:	7,5 / 5,5
Osa Y: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de