

DMG Mori CLX 450 TC



CNC Fräs- und Drehzentrum

Maschinentyp:	DMG Mori CLX 450 TC
Steuerung:	Siemens 840 D sl Operate Slimline
Baujahr:	2022



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Max. Drehlänge: [mm]	1.100
----------------------	-------

Drehdurchmesser: [mm]	400
--------------------------	-----

Hauptspindel	ISM 65
--------------	--------

Drehzahlbereich: [1/min.]	5.000
------------------------------	-------

Antriebsleistung: [kW]	14 / 17
------------------------	---------

Drehmoment: [Nm]	275 / 345
------------------	-----------

Spindelnase:	A2-8
--------------	------

Stangendurchlaß: [mm]	67
--------------------------	----

C-Achse	
---------	--

CNC-Spindel schwenkbar für Fräs- und Dreharbeiten	
--	--

Max. Drehzahl: [1/min.]	12.000
-------------------------	--------

Antriebsleistung: [kW]	8,8 / 10,5
------------------------	------------

Drehmoment: [Nm]	73 / 90
------------------	---------

Werkzeugaufnahme:	HSK 63
-------------------	--------

Werkzeugplätze:	60
-----------------	----

Gegenspindel	ISM 65
--------------	--------

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer	
---------------	--

Direktes Wegemesssystem	
-------------------------	--

Spänespülpistole	
------------------	--

Elektronisches Handrad	
------------------------	--

Hochdruckpumpen	8 bar / 20 bar
-----------------	----------------

Kühlmitteltank: [l]	600
---------------------	-----

Ölnebelabsaugung	
------------------	--

Werkzeugbruchkontrolle	Blum
------------------------	------

Schnittstelle	Profibus für Robo2Go
---------------	----------------------

Schnittstelle Stangenlademagazin	
----------------------------------	--

Teilefangvorrichtung	
----------------------	--

Elektronisches Handrad	
------------------------	--

Automatische Türen	
--------------------	--

Spindelnase:	A2-8
Max. Drehzahl: [1/min.]	5.000
Antriebsleistung: [kW]	14 / 17
Drehmoment: [Nm]	275 / 345
C-Achse	
X-Achse: [mm]	750
Y-Achse: [+/- mm]	100
Z-Achse: [mm]	1.100
B-Achse	+/- 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de