

DMG CTX beta 1250 TC



Centro fresa y torno CNC

Tipo de máquina: DMG CTX beta 1250 TC

Control: Siemens 840 D
solutionsline + ShopTurn

Año de construcción 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de torneado: [mm]	1.250
Diámetro torneado: [mm]	390
Pasaje de barra: [mm]	75
Mandrill principal	
Velocidad de rotación: [rpm]	0 - 5.000
Potencia de accionamiento: [kW]	34 / 25
Eje C	0,001°
Mandrill de tres garras [mm]	Röhm KFD-HS 250-91
Contrahusillo	
Velocidad de rotación: [rpm]	6.000
Potencia de accionamiento: [kW]	27 / 20
Eje C	0,001°
Mandrill de tres garras [mm]	Röhm KFD-HS 200-66
Mandrill CNC orientable para fresa y torno	

Dotación:

Transbordador de astillas:	
Bomba alta presión	8/20/80
filtro de banda de papel	
Tanque de refrigerante: [l]	980
Aspiración del engrase por nebulización	
Control rotura herramienta	Renishaw

Eje B	+/- 110°
Velocidad de rotación: [rpm]	15 - 12.000
Potencia de accionamiento: [kW]	22
Momento de torsión: [Nm]	100
Portaherramientas:	HSK 63
Capacidad de la herramienta:	24
Eje Y: [+/- mm]	100
Peso máquina: [kg]	8.000
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m]	5,67 x 2,72 x 2,1

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de