

DMG Mori CLX 450 TC



Centro fresa y torno CNC

Tipo de máquina: DMG Mori CLX 450 TC

Control: Siemens 840 D sl
Operate Slimline

Año de construcción 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm]

1.100

Diámetro torneado:
[mm]

400

Mandril principal

ISM 65

Velocidad de rotación:
[rpm]

5.000

Potencia de
accionamiento: [kW]

14 / 17

Momento de torsión:
[Nm]

275 / 345

Nariz de husillo:

A2-8

Pasaje de barra: [mm]

67

Eje C

Mandril CNC orientable para fresa y torno

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm]

12.000

Potencia de
accionamiento: [kW]

8,8 / 10,5

Momento de torsión:
[Nm]

73 / 90

Portaherramientas:

HSK 63

Capacidad de la
herramienta:

60

Dotación:

Transbordador de astillas:

Sistema linear de medida carreras

Pistola lavado astillas

Rueda electrónica

Bomba alta presión

8 bar / 20 bar

Tanque de refrigerante:
[l]

600

Aspiración del engrase par nebulización

Control rotura
herramienta

Blum

Interfaz

Profibus für Robo2Go

Interfaz cargadores de barras

Dispositivo colección piezas:

Rueda electrónica

Puertas automáticas

Contrahusillo	ISM 65
Nariz de husillo:	A2-8
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm]	5.000
Potencia de accionamiento: [kW]	14 / 17
Momento de torsión: [Nm]	275 / 345
Eje C	
Eje X: [mm]	750
Eje Y: [+/- mm]	100
Eje Z: [mm]	1.100
Eje B	+/- 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de