

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Control: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Año de construcción 2012



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Diámetro torneado: 200
[mm]

Diámetro máx. de
torneado sobre el
plano: [mm]

Longitud máx. de
torneado: [mm]

Taladrado mandril: 73

Pasaje de barra: [mm] 65

Mandril principal

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm] 5.000

Potencia de
accionamiento: [kW] 25 / 22

Momento de torsión:
[Nm] 358

Pasaje de barra: [mm] 65

Nariz de husillo: A2-6

Eje C 0,001°

Contrahusillo

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm] 5.000

Potencia de
accionamiento: [kW] 25 / 22

Dotación:

Transbordador de astillas:

Dispositivo colección piezas:

Refrigeración interior: 70
[bar]

sistema de refrigeración Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Tanque de refrigerante: 500
[l]

Cargador de barras IEMCA Master 80HF inkl.
Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Juego del mandril de
sujeción 2 x Hainbuch Spanntop

Momento de torsión: [Nm]	358
Pasaje de barra: [mm]	65
Nariz de husillo:	A2-6
Eje C	0,001°
Número torretás revólver:	2
Capacidad de la herramienta:	16 + 16
Herramientas accionadas	16 + 16
Revoluciones de las herramientas accionadas	6.000
herramientas de la unidad motorizada [kW]:	7,5 / 5,5
Eje Y: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de