

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Contrôle: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Année: 2012



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Diamètre de tournage: 200
[mm]

Diamètre max. admis 800
au-dessus du banc:
[mm]

Longueur max. à 810
tourner: [mm]

Alésage de broche : 73
[mm]

Passage en barres: 65
[mm]

Broche principale

Vitesse maxi de broche 5.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 25 / 22

Couple: [Nm] 358

Passage en barres: 65
[mm]

Nez de broche: A2-6

Axe C 0,001°

Broche de reprise

Vitesse maxi de broche 5.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 25 / 22

Equipement:

Convoyeur à copeaux

Récupérateur de pièces

Arrosage centre broche 70
: [bar]

unité de réfrigération Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Capacité du bac 500
d'arrosage: [l]

Magasin de IEMCA Master 80HF inkl.
chargement de barres Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Pince de serrage 2 x Hainbuch Spanntop

Couple: [Nm]	358
Passage en barres: [mm]	65
Nez de broche:	A2-6
Axe C	0,001°
Nombre de tourelles :	2
Nombre d'outils:	16 + 16
Outil tournant	16 + 16
Vitesse d'outil motorisé	6.000
outils électriques moteur entraîné [kW]:	7,5 / 5,5
Axe Y: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de