

Ziersch ZT 1532



rectifieuse surfaceuse CNC

Type de machine: Ziersch ZT 1532

Contrôle: Mitsubishi GOT 1000

Année: 2008

Disponibile après: sofort/now



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Longueur de
rectification [mm]

3.200

largeur max. de
rectification [mm]

1.800

Schleifhöhe 500 mm

meule - Ø [mm]

500

largeur max. de
rectification [mm]

120

Vitesse de rotation
[1/min.]

1.000 bis 3.000

Puissance total : [KW]

32

Course:

Axe X: [mm]

1.680

Axe Y: [mm]

3.300

Axe Z: [mm]

400

Avance: (X/Y/Z)
[m/min.]

30 x 2 x 2

Plateau magnétique

Dimension de la table:
[mm]

3.200 x 1.500

Poids max. de la pièce:
[kg]

6.000

Equipement:

Plateau magnétique

3200 x 1500 mm

Capacité du bac
d'arrosage: [l]

1.000

filtre à bande de papier

Séparateur d'embrun d'huile

Raboteuse appareil

Diverse

Schleifscheiben

Puissance installée:	66
[KW]	

Poids de la machine:	39.000
[kg]	

Emplacement	11,03 x 6,075 x 4,45
nécessaire (LxBxH):	
[m]	

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de