

Fräsmaschine Hermle C 40 U

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Universal Bearbeitungszentrum | |
| Maschinentyp: | Hermle C 40 U |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
| Baujahr: | 2003 |
| Einschaltstunden: [h] | 62.300 |
| Spindelaufstunden: [h] | 19.900 |
| Verfügbar ab: | sofort/now |
| Id | 14893 |



Alle Maschinen optional mit
SERVICE-PAKET
Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------|
| Verfahrwege: | |
| X-Achse: [mm] | 850 |
| Y-Achse: [mm] | 700 |
| Z-Achse: [mm] | 500 |
| A-Achse | |
| C-Achse | |
| Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] | 45 |
| Anzahl gesteuerter Achsen: | 5 simultan |
| Drehzahlbereich: [1/min.] | |
| | 20 - 10.000 |
| Antriebsleistung: [kW] | 32/17 |
| Drehmoment: [Nm] | 159/107 |
| Werkzeugaufnahme: | |
| | SK 40 |
| Werkzeugwechsler | |
| | Pick-up |
| Werkzeugplätze: | |
| | 38 |
| Werkzeugdurchmesser: [mm] | |
| Werkzeuglänge: [mm] | |

Ausstattungsmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Kühlmittelanlage | |
| Innenkühlung (IKZ): [bar] | 40 |
| Kühlmitteltank: [l] | 600 L |
| Papierbandfilter | |
| Spänespülpistole | |
| Späneförderer | mit Spänewagen (200 l) / with chip trolley (200 l) |
| Elektronisches Handrad | |
| Luft durch Spindelmitte | |
| Spänespülung | |
| Messtaster | Renishaw |
| NC-Schwenkrundtisch | 2x 280 mm mm |
| Software : | Wärmekompensation |
| Dokumentation - Deutsch | |

Max. Werkzeuggewicht: [kg]

NC-Schwenkrundtisch 2x Ø 280 mm

Max. Tischlast: [kg]


Schwenkbereich: + 25° / - 110 °

Anschlußwert: [KW] 43

Maschinengewicht: [kg] 10.500

Platzbedarf (LxWxH): [m] 2,4 x 3,2 x 2,9

Bilder



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de