

DMG CTX beta 1250 TC



Centro fresatrice e tornio CNC

Tipo macchina: DMG CTX beta 1250 TC

Controllo: Siemens 840 D
solutionsline + ShopTurn

Anno di costruzione: 2011



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Lunghezza max. di tornitura: [mm]	1.250
--------------------------------------	-------

Diametro di tornitura: [mm]	390
--------------------------------	-----

Passo barra: [mm]	75
-------------------	----

Mandrino principale

Regime di giri: [rpm]	0 - 5.000
-----------------------	-----------

Potenza motrice: [kW]	34 / 25
-----------------------	---------

Asse C	0,001°
--------	--------

Mandrino autocentrante triplo [mm]	Röhms KFD-HS 250-91
--	---------------------

Contromandrino	ISM 52
----------------	--------

Regime di giri: [rpm]	6.000
-----------------------	-------

Potenza motrice: [kW]	27 / 20
-----------------------	---------

Asse C	0,001°
--------	--------

Mandrino autocentrante triplo [mm]	Röhms KFD-HS 200-66
--	---------------------

Mandrino CNC orientabile per operazioni di
fresatura e tornitura

Asse B	+/- 110°
--------	----------

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Pompe ad alta pressione	8/20/80
----------------------------	---------

Filtro a nastro di carta

Serbatoio liquido di raffreddamento: [l]	980
---	-----

Aspirazione nebbia d'olio

Controllo rottura utensile	Renishaw
-------------------------------	----------

Regime di giri: [rpm]	15 - 12.000
Potenza motrice: [kW]	22
Coppia torcente: [Nm]	100
Dispositivo portautensile:	HSK 63
Postazioni utensili:	24
Asse Y: [+/- mm]	100
Peso macchina: [kg]	8.000
Ingombro (lung.x largh.x alt.):[m]	5,67 x 2,72 x 2,1

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de