

DMG Mori CLX 450 TC



Centro fresatrice e tornio CNC

Tipo macchina: DMG Mori CLX 450 TC

Controllo: Siemens 840 D sl
Operate Slimline

Anno di costruzione: 2022



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Lunghezza max. di
tornitura: [mm]

1.100

Diametro di tornitura:
[mm]

400

Mandrino principale

ISM 65

Regime di giri: [rpm]

5.000

Potenza motrice: [kW]

14 / 17

Coppia torcente: [Nm]

275 / 345

Nasello mandrino:

A2-8

Passo barra: [mm]

67

Asse C

Mandrino CNC orientabile per operazioni di
fresatura e tornitura

Numero max. di giri:
[rpm]

12.000

Potenza motrice: [kW]

8,8 / 10,5

Coppia torcente: [Nm]

73 / 90

Dispositivo
portautensile:

HSK 63

Postazioni utensili:

60

Contromandrino

ISM 65

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Sistema diretto misurazione corse

Pistola risciacquo trucioli

Volano elettrico

Pompe ad alta
pressione

8 bar / 20 bar

Serbatoio liquido di
raffreddamento: [l]

600

Aspirazione nebbia d'olio

Controllo rottura
utensile

Blum

Interfaccia

Profibus für Robo2Go

Interfaccia caricatore barre

Dispositivo raccolta pezzi

Volano elettrico

Sportelli automatici

Nasello mandrino:	A2-8
Numero max. di giri: [rpm]	5.000
Potenza motrice: [kW]	14 / 17
Coppia torcente: [Nm]	275 / 345
Asse C	
Asse X: [mm]	750
Asse Y: [+/- mm]	100
Asse Z: [mm]	1.100
Asse B	+/- 120 mm

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de