

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



Centro fresa e tornio CNC

Tipo macchina: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Controllo: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Anno di costruzione: 2012



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Diametro di tornitura: 200
[mm]

Diametro max. di
tornitura sul bancale:
[mm]

Lunghezza max. di
tornitura: [mm]

Foratura mandrino:
[mm]

Passo barra: [mm] 65

Mandrino principale

Numero max. di giri:
[rpm] 5.000

Potenza motrice: [kW] 25 / 22

Coppia torcente: [Nm] 358

Passo barra: [mm] 65

Nasello mandrino: A2-6

Asse C 0,001°

Contromandrino

Numero max. di giri:
[rpm] 5.000

Potenza motrice: [kW] 25 / 22

Coppia torcente: [Nm] 358

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Dispositivo raccolta pezzi

Raffreddamento 70
interno: [bar]

Sistema di 110/500
raffreddamento Knoll Kompaktfilter; KF

Serbatoio liquido di 500
raffreddamento: [l]

Caricatore barre IEMCA Master 80HF inkl.
Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Mandrino a pinze 2 x Hainbuch Spanntop

Passo barra: [mm]	65
Nasello mandrino:	A2-6
Asse C	0,001°
Numero torrette:	2
Postazioni utensili:	16 + 16
Utensili azionati	16 + 16
Regime di giri utensili azionati	6.000
disco utensili motorizzati [kW]:	7,5 / 5,5
Asse Y: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de