

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



CNC Dreh- und Fräszentrum

Maschinentyp:	Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY
---------------	---------------------------------

Steuerung:	Fanuc 31i A / MAPPS IV
------------	------------------------

Baujahr:	2012
----------	------



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN:

Drehdurchmesser: 200
[mm]

Max. Dreh-Ø über Bett: 800
[mm]

Max. Drehlänge: [mm] 810

Spindelbohrung: [mm] 73

Stangendurchlaß: 65
[mm]

Hauptspindel

Max. Drehzahl: [1/min.] 5.000

Antriebsleistung: [kW] 25 / 22

Drehmoment: [Nm] 358

Stangendurchlaß: 65
[mm]

Spindelnase: A2-6

C-Achse 0,001°

Gegenspindel

Max. Drehzahl: [1/min.] 5.000

Antriebsleistung: [kW] 25 / 22

Drehmoment: [Nm] 358

Stangendurchlaß: 65
[mm]

Ausstattungsmerkmale:

Späneförderer

Teilefangvorrichtung

Innenkühlung (IKZ): 70
[bar]

Kühlmittelanlage Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Kühlmitteltank: [l] 500

Stangenlademagazin IEMCA Master 80HF inkl.
Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Spannzangenfutter 2 x Hainbuch Spanntop

Spindelnase:	A2-6
C-Achse	0,001°
Anzahl Revolver:	2
Werkzeugplätze:	16 + 16
angetriebene Werkzeuge	16 + 16
Drehzahl angetr. Werkzeuge	6.000
Antriebsleistung angetr. Werkzeuge [kW]:	7,5 / 5,5
Y-Achse: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de