

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



centrum tokarsko-frezarskie

Typ maszyny: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Sterowanie: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Rok produkcji: 2012



Alle Maschinen optional mit



SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

średnica toczenia: 200
[mm]

maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] 800

maks. długość toczenia: [mm] 810

otwór wrzeciona: [mm] 73

przepust pręta: [mm] 65

wrzeciono główne

maks. prędkość obrotowa: [1/min.] 5.000

moc napędu: [kW] 25 / 22

moment obrotowy: [Nm] 358

przepust pręta: [mm] 65

nosek wrzeciona: A2-6

oś C 0,001°

wzeciono przechwytyjące

maks. prędkość obrotowa: [1/min.] 5.000

moc napędu: [kW] 25 / 22

moment obrotowy: [Nm] 358

Cechy wyposażenia:

przenośnik wiórów

urządzenie zatrzymujące części

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] 70

instalacja chłodząca Knoll Kompaktfilter; KF 110/500

zbiornik chłodziwa: [l] 500

magazyn podajnika prętów IEMCA Master 80HF inkl. Zubehör für Stangenbearbeitung bis 3,3 Meter

uchwyt tulei zaciskowej 2 x Hainbuch Spanntop

przepust pręta: [mm]	65
nosek wrzeciona:	A2-6
oś C	0,001°
liczba rewolwerów:	2
miejsca narzędzi:	16 + 16
napędzane narzędzia	16 + 16
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi	6.000
moc napędu narzędzi napędzanych [kW]:	7,5 / 5,5
oś Y: [+/- mm]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de