

DMG GMX 200



Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG GMX 200

Управление: Siemens 840D

Год изготовления: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм]

560

Диаметр обточки:
[мм]

400

Диапазон частоты
вращения: [об/мин]

0 - 4.000

Приводная
мощность: [кВт]

45 / 36

Крутящий момент:
[Нм]

750

Ось C

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных
и токарных работ

Макс. частота
вращения: [об/мин]

12.000

Приводная
мощность: [кВт]

13,2/22

Пути перемещения:

Ось X: [мм]

485

Ось Y: [+/- мм]

80

Ось Z: [мм]

1.070

Быстрый ход: (X/Y/Z)
[м/мин]

40 / 24 / 70

Область поворота:

+/- 120°

Особенности оснащения:

Люнет

SMW SLU-3.1

Транспортер для удаления стружки

paper band filter

Насос системы
охлаждения

8 bar; 20 l/min

Задняя бабка

NC

Пинопль

МК 5

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de