

Mori Seiki NZX 2000 / 800 SY



Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Mori Seiki NZX 2000 /
800 SY

Управление: Fanuc 31i A / MAPPS IV

Год изготовления: 2012



Alle Maschinen optional mit
✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диаметр обточки: 200
[мм]

Макс. Ø обточки над
станиной: [мм] 800

Макс. длина обточки: 810
[мм]

Отверстие шпинделя: 73
[мм]

Диаметр прохода
прутка 65

Главный шпиндель

Макс. частота
вращения: [об/мин] 5.000

Приводная
мощность: [кВт] 25 / 22

Крутящий момент: 358
[Нм]

Диаметр прохода
прутка 65

Ось шпинделя: A2-6

Ось С 0,001°

Противошпиндель

Макс. частота
вращения: [об/мин] 5.000

Особенности оснащения:

Транспортер для удаления стружки

Устройство для улавливания деталей

Внутреннее 70
охлаждение (с
принудительной
циркуляцией СОЖ):
[бар]

cooling system Knoll Kompaktfilter; KF
110/500

Бак для
охлаждающей
жидкости: [л] 500

Накопитель для
загрузки прутка IEMCA Master 80HF inkl.
Zubehör für
Stangenbearbeitung bis
3,3 Meter

Патрон зажимной
цанги 2 x Hainbuch Spanntop

Приводная мощность: [кВт]	25 / 22
Крутящий момент: [Нм]	358
Диаметр прохода прутка	65
Ось шпинделя:	A2-6
Ось С	0,001°
Количество револьверных приспособлений:	2
Места для инструментов:	16 + 16
Приводные инструменты	16 + 16
Частота вращения приводных инструментов	6.000
мощность привода приводными инструментами [kW]:	7,5 / 5,5
Ось Y: [+/- мм]	110 (+65 / -45)

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de